

# WALL PRIMER



TECHNISCHE FICHE

Januari 2013 – aangepast februari 2014  
Annuleert en vervangt elke voorgaande fiche

## BINNEN

### BESCHRIJVING EN BESTEMMING VAN HET PRODUCT

Omschrijving	Grondlaag op basis van watergedragen acrylaatcopolymeren.
Toepassing	Bevordert de hechting / verbetert het rendement van Wall Matt, Lack Matt en Wall & Wood Satin dankzij zijn strak aspect. Nieuwbouw en renovatie
Eigenschappen	Snel droog, reukarm Microporeus Onverzeepbaar Uitstekende hechting
Classificatie	AFNOR NF T 36-005 : Familie I – categorie 7b2 Conform NFT 30-804 en P 84403

### TECHNISCHE INFORMATIE

Uitzicht van de pot	Smeuïge verf
Soortelijke massa	1,4 kg/l
Droge stofgehalte	In volume: 34% In gewicht: 55%
VOS	EU limietwaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010) Dit product bevat maximaal 29 g/l VOS
Uitzicht van de film	Half strak
Glansgraad	< 5 onder 85°, mat
Rendement (volgens de norm NF T 30-073)	10 tot 12 m <sup>2</sup> /l, naargelang de aard van de ondergrond en de verwerkingswijze.
Droogtijd (bij 20 °C en 65 % R.V.)	Stofvrij: 1 uur Droog: 4 uur Overschilderbaar: 8 uur
Schrobvastheid	NF EN 13300 Klasse 1
Kleuren	128 kleuren van de kleurenkaart. Om de kleur van de grondlaag te kennen in functie van de eindlaag raadpleeg de verkoper.
Verpakking	1 l en 2,5 l
Houdbaarheid	12 maanden in de oorspronkelijke verpakking, ongeopend. Vorstvrij en koel bewaren.

# WALL PRIMER

## VERWERKINGSADVIES

Verdunning	Kwast, rol: gebruiksklaar. Kan tot 10% verdund worden in functie van de Ondergrond en de gewenste afwerking.
Vorbereiding van het product	Mengen alvorens aan te brengen
Gereedschap	Kwast, speciale acrylaatrol Pistool
Reiniging van het gereedschap	Water
<b>Verwerkingsvoorwaarden</b>	Conform de norm DTU 59.1
Ondergrond	Staat en kwaliteit conform de norm DTU 59.1
° onbehandeld - binnen	Plaaster en afgeleiden, niet waterafstotend en of poederend. Ondergronden op basis van hydraulische bindmiddelen. Hout en afgeleiden, behalve hout met bijzondere inhoudsstoffen (teak, iroko, doussié, western red cedar, ...)
° behandeld	De hierboven vermelde ondergronden, behandeld met een oude goed hechtende verf. Andere ondergronden, ons raadplegen
<b>Vorbereiding van de ondergrond</b>	Volgens de regels van de kunst en de norm DTU 59.1, aangevuld met specifieke voorbereidingen:
° ondergrond binnen en buiten	Hout en afgeleiden indien nodig ontvetten met een epoxyverdunner alvorens de grondverf aan te brengen
° behandelde ondergrond binnen	Hoogglans- en zijdeglansoppervlakken mat maken door te schuren
° behandelde ondergrond buiten	Indien nodig de oppervlakken met een anti-mosmiddel behandelen.

### Applicatiesysteem

Volgens DTU 59.1 zijn voorbereidingswerken te overwegen afhankelijk van de gewenste afwerking.

Ondergrond	Binnen : hout en afgeleiden / andere verenigbare ondergronden	Beschermde delen : onbehandeld/behandeld
Primer	1 laag <b>Wall Primer</b> na voorbehandeling van de ondergrond	1 laag <b>Wall Primer</b> na voorbehandeling van de ondergrond
Afwerking	2 lagen <b>WALL MATT, LACK MATT</b> of <b>WALL&amp;WOOD SATIN</b>	2 lagen <b>LACK MATT</b>

\*Raadpleeg de technische fiche

Gebruiksvoorwaarden	Niet in te dikke lagen aanbrengen. Aanbrengen op droge ondergronden
Hygiëne en veiligheid	Raadpleeg de veiligheidsgegevens. Als ongevaarlijk geïsoleerd.

De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product.

De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning... met de producten van ons gamma. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen. Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis. We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere versie. *Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan.*

### TOLLENS

Jan De Malschelaan 14 – 9140 Temse-België – Tel. (+32)(0)3 710 92 40 – Fax (+32)(0)3 710 92 50  
e.mail : [info@tollens.be](mailto:info@tollens.be) - site : [www.tollens.be](http://www.tollens.be)