



## INTERIEUR

### DESCRIPTION ET DESTINATION DU PRODUIT

Description	Primaire aux copolymères acryliques en phase aqueuse
Destination	Favorise l'accrochage / optimise le rendu du WALL MATT, du LACK MATT et du WALL & WOOD SATIN grâce à son aspect tendu. Travaux neufs et rénovation
Propriétés	Séchage rapide, sans odeur Microporeux Insaponifiable Très opacifiant
Classification	AFNOR NF T 36-005 : Famille I – classe 7b2 Conforme NFT 30-801 et P 84403

### RENSEIGNEMENTS TECHNIQUE

Aspect en pot	Peinture onctueuse
Masse volumique	1,4 kg/l
Extrait sec	En volume: 34% En poids: 55%
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 29 g/l COV
Aspect du film	Semi-tendu
Brillant spéculaire	<5 sous 85°, mat
Rendement (selon la norme NF T 30-073)	10 tot 12 m <sup>2</sup> /l environ, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application
Temps de séchage (à 20 °C et 65 % H.R.)	Hors poussière: 1 heure Sec: 4 heures Recouvrable: 8 heures
Abrasion humide ou lessivabilité	NF EN 13300 Classe 1
Teintes	128 teintes du nuancier <i>Pour connaître la sous-couche à utiliser en fonction de la teinte choisie, demander le conseil à votre revendeur.</i>
Conditionnements	1 l et 2,5 l
Conservation	12 mois en emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri du gel et de la chaleur

## CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

Dilution	Brosse, rouleau: dilution possible jusqu'à 10% d'eau en fonction du support
Préparation du produit	Mélanger avant son application
Matériel d'application	Brosse, rouleau spécial acrylique Pistolet
Nettoyage des outils	Eau
<b>Conditions d'application</b>	Conformes au DTU 59.1 Etat et qualité conformes au DTU 59.1
° non revêtus - intérieur	Dérivés à base de plâtre (non hydrofuges et/ou non pulvérulents) Supports à base de liants hydrauliques Bois et dérivés, sauf les bois à comportement singuliers (teck, iroko, doussié, western red cedar, ...)
° revêtus	Supports ci-dessus revêtus par une ancienne peinture adhérente Autres supports, nous consulter
<b>Préparation des supports</b>	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auxquelles s'ajoutent des préparations particulières:
° supports non revêtus intérieurs et extérieurs	Dégraissage des bois et dérivés avec un diluant expoy si nécessaire avant impression.
° supports revêtus intérieurs	Ponçage des surfaces brillantes ou satinées
° supports revêtus extérieurs	Décontamination éventuelle du support avec un produit anti-mousse.

### Système d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché.

Supports	Intérieurs : bois et dérivés / autres supports et fonds compatibles	Extérieurs protégés : bruts / revêtus
Primaire	1 couche de <b>Wall Primer</b> après préparation du support	1 couche de <b>Wall Primer</b> après préparation du support
Finition	2 couches du <b>WALL MATT</b> , <b>LACK MATT</b> ou du <b>WALL&amp;WOOD SATIN</b>	2 couches <b>LACK MATT</b>

\*Se reporter à la fiche technique correspondante

Précautions d'emploi	Attention aux surcharges Appliquer sur supports sec
Hygiène et sécurité	Produit non classé dangereux. Consulter la fiche de données de sécurité

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente. Nous garantissons la qualité constante de nos produits, mais nous prenons aucune responsabilité dans l'application de celle-ci.

## TOLLENS

Jan De Malschelaan 14 – 9140 Temse-Belgique – Tél. (+32)(0)3 710 92 40 – Fax (+32)(0)3 710 92 50

e.mail : [info@tollens.be](mailto:info@tollens.be) - site : [www.tollens.be](http://www.tollens.be)